

BANDIDO

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR UNE PROTECTION AUTHENTIQUE

Entièrement composée de polycarbonate ultra-résistant, BANDIDO est le modèle économique adéquat.



BANC1



BANPSF



BANPSJ



BANWPCC5



28 g

FOURNI AVEC

Cordon ajustable sauf pour BANWPCC5
CORDC















+ ENVELOPPANTE

bollé
SAFETY

BANDIDO

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR UNE PROTECTION AUTHENTIQUE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BANDIDO	 Incolore	BANCI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	BANPSF	5-2,5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Jaune	BANPSJ	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Teinte 5	BAWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

€€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	BANCI	BANPSF	BANPSJ	BANWPCC5
Sachet plastique individuel	3660740002831	3660740003616	3660740000000	3660740003395
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740102838	3660740103613	3660740000000	3660740103392
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740202835	3660740203610	3660740000000	3660740203399

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,6 mm - Galbe 9,25
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACES DE RECHANGE	Non



25/09/2020

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY