

# josia



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Dessus cuir

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



**CHAUSSANT  
ULTRA-CONFORT**



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	430g * Poids par pied
Poids taille 42*	520g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20