

task



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
CI - HI



**CEILLETS
NON MÉTALLIQUES
COUSUS**

■ 1804 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + toile
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Textile sur mousse EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France



Isolation
contre le
froid et le
chaud



Amagnétique



Dessus cuir



Chaussant
large



Talon
déchroché

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur
cousin d'air



Absorption
des chocs au
talon



Maintien
de la voûte
plantaire

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglis**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge