

# venga



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle  
injectée  
France




Respirabilité

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien  
de la voûte  
plantaire



**MICRO AÉRATION**



■ 1834 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	470g * Poids par pied
Poids taille 42*	520g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,42	0,28	0,42
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,16