

# NOTICE D'INFORMATIONS

# PEAUCÉROS®

# 313BHFM



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES**.

- **Gant coqué** : Paume en bande de bovin pleine fleur hydrofuge retournée côté chair, dos en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- **COQUILLES DE PROTECTION A L'EXTREMITÉ DE CHAQUE DOIGTS (Main gauche)**
- Renforts entre le pouce et l'index et sur l'intérieur des doigts sauf pouce, au niveau des coquilles (renforts invisibles)
- Main entièrement doublée en polaire 100% polyester avec membrane imper-respirante.
- Élastique de serrage sur le dos.
- **Gant non coqué** : flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- **Les deux gants** : Coupe américaine, avec pouce palmé.
- Ajoutage sur le dos à la double aiguilles.
- Manchette élastique munie d'un protège artère.



Tailles : 6 à 12

## PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN 388:2016



2122X

X = Non-testé

Abrasion :	2/4
Coupage par tranchage :	1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	2/4
Perforation :	2/4
Coupage par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)
Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.	



**EN 420**

Dextérité 5/5 main droite  
Pénétration à l'eau :  
temps de pénétration 180 min, niveau = 4

Main coquée niveaux donnés à titre

**INDICATIF !**

Dextérité 0/5

EN 388:2016



2144X

Abrasion :	2/4
Coupage par tranchage :	1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	4/4
Perforation :	4/4
Coupage par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

### ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitué d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

### MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles aux Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.



Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.  
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr  
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr