

COFRA®
BORN TO WORK

LIGHT
TECH
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



ULTRA-LÉGÈRES
ET **RÉSISTANTES.**

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : LES PLUS LÉGÈRES AU MONDE

La nouvelle gamme Lighttech est l'expression maximale du travail, du design et des projets menés par les techniciens COFRA, regroupant un grand choix de modèles, tous très légers, techniquement performants et à l'esthétique moderne et dynamique. La gamme se base sur une nouvelle semelle bi-densité, avec couche intermédiaire réalisée en spécial mélange de EVA, très légère et solide au même temps, grâce à laquelle on garantit à l'utilisateur une posture correcte même pour une longue période d'utilisation, ainsi qu'un confort sans égal, tout en gardant le poids à une valeur la plus basse sur le marché.

La semelle de contact est réalisée avec un mélange innovant en gomme de nitrile, extrêmement résistant aux agressions de substances chimiques et abrasives. En plus, le design original des crampons garantit le maximum de l'adhérence sur toute surface.

Le résultat est une semelle légère et performante, au look innovant.

SEMELLE EN EVA/GOMME NITRILE



SOLE CHARACTERISTICS




HRO
300°C




SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE ULTRA-LÉGÈRE, SOUPLE ET CONFORTABLE



Semelle réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact.



DOUBLURE SANY-DRY®

Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.



SR - Chaussure résistante au glissement
FO - Semelle résistante aux hydrocarbures



ESD - IEC 61340-5-1

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont réalisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 100 Mohm.



Conseillé dans les zones ATEX

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU NON TISSÉ

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE ÉLEVÉE
LÉGÈRE ET FLEXIBLE

FPTPLATE

Footwear Protection Textile
ZERO PERFORATION



100%
PROTECTION DE LA SURFACE

EN ISO 22568-4:2021 TYPE PS

Légèreté, résistance et technologie avancée: la semelle anti-perforation en polyéthylène et graphène intégré à la FPT PLATE, à hautes performances, est conçue pour offrir une protection supérieure aux exigences minimales définies par les normes de sécurité. La FPT Plate, plus légère de 55% par rapport aux autres dispositifs anti-perforation en tissu, soit réduit notablement le poids global de la chaussure lui conférant plus de flexibilité, soit garantit une résistance moyenne à la perforation bien supérieure à la valeur limite de 110kg (1.100 N). Indiquée pour le travail debout prolongé ou en mouvement, la principale caractéristique de cette semelle est l'ajout de graphène, matériau innovant qui lui confère une conductivité électrique élevée, la rendant parfaite pour les applications ESD, tout en gardant des niveaux d'isolation thermique élevés.



EMBOUT EN ALUMINIUM (200 J)

ALUMINIUM

200J EN ISO 22568-1:2019



HEEL GUARD



ATOM ESD
S3S HRO FO SR
TIGE: tissu hydrofuge
P. 36-48



HEEL GUARD



TENDER ESD
S3S HRO FO SR
TIGE: tissu hydrofuge
P. 36-48



HEEL GUARD



REACTIVE ESD
S3S HRO FO SR
TIGE: tissu hydrofuge
P. 36-48



HALE ESD

S7S HRO SC FO SR

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH

P. 36-48



Techshell



ARIA ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

P. 36-48



Techshell



BIOGAS ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

P. 36-48

Techshell



STREAM ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

P. 36-48

Techshell





AIRPLANE ESD

S3S HRO FO SR

TIGE: nubuck hydrofuge

P. 36-48



FOND ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

P. 36-48



RIPPLE ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: microfibre effet suède

P. 36-48



DART ESD

S3S HRO SC FO SR

TIGE: microfibre effet suède

P. 36-48



EMISSION ESD
S1 PS HRO SC FO SR
TIGE: tissu très respirant
P. 36-48



VAPOUR ESD
S1 PS HRO SC FO SR
TIGE: tissu très respirant
P. 36-48



GAMBOL ESD
S1 PS HRO SC FO SR
TIGE: tissu très respirant
P. 36-48



OVERFLY ESD
S1 PS HRO SC FO SR
TIGE: tissu très respirant
P. 36-48



EASE ESD
S1 PS HRO SC FO SR
TIGE: tissu très respirant
P. 36-48





METHANE ESD

S1 PS HRO FO SR

TIGE: microfibre effet suède
perforée sans doublure

P. 36-48



STABILIZER PRO



LIFT ESD

S1 PS HRO FO SR

TIGE: microfibre effet suède /
tissu très respirant

P. 36-48



VOLATILITY ESD

S1 PS HRO FO SR

TIGE: tissu très respirant et
maille TECHSHELL

P. 36-48



PIUMA ESD

S1 PS HRO FO SR

TIGE: tissu très respirant et maille TECHSHELL

P. 36-48





COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398

e-mail: serviceclients@cofra.it

www.cofra.it

